

11.03.21. (1)

O 06 2911

Terrassen-öl Масло для террас

Особенности:

- устойчиво к истиранию
- создает защиту от влаги
- антискользящий эффект - не образует пленку
- стойкое к УФ-лучам
- защищает от синевы и гнили

Описание: защитное покрытие для деревянных террас и настилов.

Область применения: *HOLZER Terrassen-ÖL* – декоративное полупрозрачное шелковисто-матовое защитное покрытие на основе натуральных масел и восков для любых пород древесины. Предназначено для защиты деревянных настилов на террасах, балконах, верандах, причалах, помостках и прочих деревянных горизонтальных поверхностях.

За счет проникновения в поры древесины, создает дышащую износостойкую поверхность, придавая ей грязе- и водоотталкивающие свойства. За счет повышенного содержания восков обладает повышенной устойчивостью к истиранию. Снижает вероятность разбухания и усушки древесины. В процессе эксплуатации не трескается и не шелушится.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход при двухслойном нанесении: около 16 м²/л

Плотность: около 0,9 г/см³

Блеск: шелковисто-матовый

Время высыхания: 8-12 часов в зависимости от температуры и влажности

Необходимое количество слоев: 2

Состав: натуральные растительные масла и воски, УФ-фильтр, алифатические углеводороды, сиккатив, биоциды.

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте

Предварительная подготовка поверхности: поверхность древесины должна быть сухой (влажность не более 20%), очищенной от грязи и пыли. Старое пленкообразующее или лаковое покрытие удалить полностью. В случае обработки горизонтальных нешлифованных гладких поверхностей, необходимо тщательно отшлифовать поверхность в несколько этапов с использованием



абразивного материала от грубого до тонкого (P100-P120). Шлифование проводить вдоль волокон древесины, не оставляя царапин. Цветное масло может подчеркнуть данные дефекты. После шлифовки удалить с поверхности пыль при помощи ветоши.

Поверхности из мягких пород дерева необходимо предварительно обработать грунтом-антисептиком *Holzer Grund Ol* для защиты от биопоражения и снижения расхода масла.

Важно! Финальный оттенок окрашенной поверхности зависит от исходного цвета древесины. Рекомендуется делать пробное окрашивание.

Применение: масло готово к применению. Не разбавлять. Перед началом работ воск необходимо тщательно перемешать. При использовании материала от разных партий на одной поверхности во избежание возможного разнотона рекомендуется смешать их вместе в большой емкости. Температура основания и масла перед нанесением должна быть не ниже +12°C. При наличии возможности до начала монтажа древесины обработать ее одним слоем масла со всех сторон. Нанести тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной или специальной щетки для пола. Равномерно распределить масло по поверхности, втереть в дерево. При правильном нанесении на поверхности не должно быть подтеков и наплывов. Через 15-30 минут после нанесения убрать излишки невпитавшегося масла ветошью, во избежание образования неоднородного покрытия. Тем же способом через 8-12 часов нанести второй слой. Перемещение по обработанной поверхности возможно через 24 часа, но окончательная прочность наступает через 7-14 суток. В течение этого срока следует предохранять поверхность от влаги, грязи и чрезмерных нагрузок. Расход масла зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа окрашивания, квалификации исполнителя работ и других факторов. При окрашивании рифленой или грубо обработанной древесины расход масла может существенно увеличиваться.

Очистка инструмента: сразу после использования инструменты промыть растворителем (уайт-спирит).

Упаковка: металлические банки и ведра объемом 0,1 л, 0,75 л, 2,5 л.

Гарантия и хранение: срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом прохладном помещении – 5 лет с момента изготовления. Транспортировать и хранить при температуре от -50 до +40 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. Во вскрытой банке на поверхности может образовываться пленка. Перед повторным применением ее необходимо удалить.

Безопасность: хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза и на открытые участки кожи, не проглатывать. При попадании в глаза немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. При внутренних работах использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. За счет содержания натуральных компонентов – может вызвать аллергическую реакцию. Обеспечить защиту рук при использовании продукта.

ВНИМАНИЕ! Ветошь, пропитанную маслом, сразу после использования полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (опасность



самовозгорания). Масло является горючим, но не самовоспламеняющимся материалом. Пустую тару упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в мусоросборник.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

